

Paketbox Next

by ALUDESIGN®
SWISS FUNCTIONALITY



Regarder la vidéo



ALUDESIGN®
SWISS FUNCTIONALITY

ALUDESIGN AG
Binningerstrasse 107, 4123 Allschwil
Tél. 061 487 00 07
www.aludesign.ch, info@aludesign.ch



Intelligente – Efficace – Durable

Distribution	Les paquets et les documents peuvent être déposés facilement et en toute sécurité dans la boîte à colis. La Poste ainsi que les prestataires de transport accèdent librement et à tout moment aux boîtes à colis pour une distribution «sans contact».
Réception	Le destinataire reçoit une notification par courriel ainsi que par l'application smartphone. L'ouverture de la boîte à colis s'effectue par code PIN sur le terminal d'information ou automatiquement via l'application smartphone / Bluetooth.
Retour et envoi	Les retours et les envois de colis sont simplifiés par la transmission d'un code PIN à usage unique au transporteur ou au destinataire qui viendra retirer le colis.
Autres caractéristiques du système	<ul style="list-style-type: none"> • La gestion à distance via un portail web permet au gérant un accès simplifié en temps réel. • Les capteurs infrarouges détectent automatiquement la présence de colis. • Les personnes enregistrées sur le terminal d'information disposant d'un smartphone et de l'application peuvent être reconnues automatiquement par Bluetooth et déclencher ainsi le mécanisme d'ouverture de leur boîte à colis. • L'application smartphone permet de faire une pré-réservation avant de retourner ou d'envoyer un colis. • Une sonnette digitale peut être intégrée au terminal d'information. • Les boîtes à colis peuvent être attribuées en fonction des besoins des utilisateurs (logistique externe, consigne, Co-working, solution mobile ...) • Possibilité d'intégration à un système de gérance externe (Property Management Systems) • Bien d'autres choses encore sont en cours de planification et de développement ...

Dimension	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur
XS	310 mm	144 mm	400 mm	
S	310 mm	291 mm	400 mm	
M	310 mm	585 mm	400 mm	
L	623 mm	585 mm	400 mm	
XL	936 mm	879 mm	400 mm	

Schéma de communication

